Luja влагоизоляционная грунтовка - Луя влагоизоляционная грунтовка

Тип	Водоразбавляемая влагоизоляционная грунтовка, образующая особенно плотную пленку. Содержит противоплесневый компонент.
Область применения	Предназначена для нанесения на выровненные влагостойкой шпатлевкой "Престо ЛВ" поверхности, разного рода строительные плиты, стекловолокнистые обои и т.п. внутри помещений.
Объекты применения	Применяется для грунтования стен и потолков внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цвета	Прозрачно-зеленый.
Расход	4–6 м²/л в неразбавленном виде при двукратной обработке.
Тара	3 л и 10 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% Особое свойство	На отлип – ок. 4 ч. Окраску можно производить примерно через 4 часа покрывной краской "Луя".
Сухой остаток	ок. 39%.
Плотность	Ок. 1,2 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	005 3457
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +10 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Очистить поверхность от пыли и грязи. В случае, если на поверхности имеется плесень, выяснить причины ее образования и устранить их перед окраской. Вымыть поверхность средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Виниловые обои и керамические плитки полностью снять. Глянцевое старое л/к покрытие отшлифовать до матового состояния. Бетонные, оштукатуренные и т.п. поверхности выровнять влагостойкой шпатлевкой "Престо ЛВ". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
Грунтование	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить грунтовку двумя слоями валиком. Тщательно обработать шпатлевкой углы и места выхода труб. Дать высохнуть 1–4 часа перед нанесением второго слоя. Окрасить покрывной краской "Луя" примерно через 4 часа после нанесения второго слоя грунтовки.

Luja влагоизоляционная грунтовка - Луя влагоизоляционная грунтовка

Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой. Для удаления слегка затвердевшей краски использовать моющее средство для кистей "Пенсселипесу".
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC	cat A/i) 140 г/л (2010). Влагоизоляционная грунтовка Луя содержит VOC (ЛОС) макс. 140 г/л.

ОХРАНА ТРУДА

Состав продукта не предполагает предупредительной маркировки. Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности.
Паспорт техники безопасности

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.
ТРАНСПОРТИРОВКА	VAK/ADR -

-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе